Bülte

Beständigkeit gegen den Angriff von Chemikalien

Material	Wasser, kalt	Wasser, warm	Säuren, schwach	Säuren, stark	oxidierende Säuren	Flusssäure	Laugen, schwach	Laugen, stark	Lösungen anorg. Salze	Halogene, trocken	alipatische KW	chloriette KW	Alkohole	Ester	Ketone	Äther	Aldehyde	Amine	organische Säuren	Aromatische KW	Kraftstoffe	Mineralöl	Fette, Öle	ungesättigte, chlorierte KW	Terpentin	Wasser-aufnahme, % ASTM D 570
PE - HD																										< 0,01
PE - LD																										< 0,01
PP																										0,01 bis 0,03
PIB																										< 0,01
PMP																										0,01
PVC - U																										0,04 bis 0,4
PVC - P																										0,15 bis 0,75
PS																										0,03 bis 0,1
SB																										0,2 bis 0,4
SAN																										0,1 bis 0,3
ABS																										0,2 bis 0,45
PMMA																										0,2 bis 0,4
AMMA																										0,15
PVK																										0,1 bis 0,2
POM																										0,22 bis 0,25
PTFE																										0
PCTFE																										0
PA6																										1,3 bis 1,9
PA12																										0,25
PC																										0,1 bis 0,2
PET																										0,1 bis 0,3
PBT																										0,1
PPE																										0,06
PSU																										0,2 bis 0,26
PI																										0,1 bis 0,3
PF																										0,1 bis 0,12
MF																										0,1 bis 0,7
UF																										0,4 bis 0,8
UP																										0,03 bis 0,6
SI																										0,2
EP																										0,05 bis 0,5
PUR I.																										0,7 bis 0,9
PUR v.																										0,1 bis 0,2
PUR e.																										0,7 bis 0,9

beständig bedingt beständig unbeständig