Bülte

Tapones roscados para tubos cuadrados





Detalles de producto

Descripción

Se introducen en el extremo de un tubo para un excelente acabado y una fijación perfecta. Las alas aseguran una retención perfecta en el interior del tubo. Dependiendo de la fabricación, la superficie de los tapones de plástico puede ser más o menos rugosa. Se emplean para una carga máxima de 200 kg.

Beneficios

Perfectos para un acabado impecable, su rosca interior permite la inserción de una pata ajustable para una regulación y una estabilidad óptimas.

Cualidades

Robustos, bien acabados y muy fáciles de usar, responden a las necesidades de cada instalación específica.

Utilización

Pueden emplearse en cualquier sector de actividad.

A	B	C	d	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
20,0	20,0	1,5-2,0	M10	10	100	BPT2020BTARM10
20,0	20,0	1,5-2,0	M8	8	100	BPT2020BTARM8
22,0	22,0	1,5-2,0	M10	10	100	BPT2222BTARM10
22,0	22,0	1,5-2,0	M8	8	100	BPT2222BTARM8
25,0	25,0	1,5-2,0	M10	10	100	BPT2525BTARM10
25,0	25,0	1,5-2,0	M12	12	100	BPT2525BTARM12
25,0	25,0	1,5-2,0	M8	8	100	BPT2525BTARM8

A	B	C	d	M	Cantidad mínima de venta	Artículo
30,0	30,0	1,5-2,0	M10	10	100	BPT3030BTARM10
30,0	30,0	1,5-2,0	M12	12	100	BPT3030BTARM12
30,0	30,0	1,5-2,0	M8	8	100	BPT3030BTARM8
35,0	35,0	1,5-2,0	M10	10	100	BPT3535BTARM10
35,0	35,0	1,5-2,0	M12	12	100	BPT3535BTARM12
35,0	35,0	1,5-2,0	M8	8	100	BPT3535BTARM8

Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800