


Nyltite® – Joints de sécurité/ étanchéité



Details du produit

Description

Le joint Nyltite est conçu pour assurer l'étanchéité et pour amortir les vibrations. Grâce aux rondelles Nyltite, l'assemblage est protégé de l'action électrolytique; les surfaces sont également préservées de toute friction. Ce joint est spécialement conçu pour éviter qu'il ne flue sous pression.

Avantages

Ce joint assure l'étanchéité et la protection sur une large gamme de vis. De plus, il est réutilisable. Il confère une isolation électrique entre la vis et le support; évite la corrosion galvanique autour du joint. Il y a un véritable facilité de montage puisque l'étanchéité est réalisée sans préparation spécifique du point d'appui. Absorption des vibrations grâce à l'augmentation du couple de serrage. Suppression des risques potentiels dus à l'état de surface sous tête de la pièce réceptrice.

Qualités

Ces joints ont fait leur preuve dans la résolution de problèmes d'étanchéité, de vibrations et d'isolation. Sa qualité principale est le fait qu'il propose une haute performance par rapport aux joints traditionnels. Cette rondelle résiste à des températures entre -56 °C et +120 °C et est très résistante chimiquement à la plupart des environnements. (Produits pétroliers, eau salée, huiles chaudes, solvants, produits chimiques, ...).

Utilisation

Ce joint d'étanchéité est principalement recommandé pour des montages manuels. Ils sont prévus pour des applications électriques qui exigent un haut niveau d'isolation et/ou de protection des câbles. Ils sont usités notamment dans le transport, le bâtiment et l'aéronautique. Ils peuvent remplacer avantageusement les rondelles mécaniques.

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
10,0	13,0	4,0	10	1000	NS10A
12,0	15,6	4,4	12	1000	NS12A
2,5	4,4	2,0	2,5	1000	NS2.5A
2,0	4,1	1,8	2	1000	NS2A
3,6	5,7	2,4	3,5	1000	NS3.5A

d	D	h	M	Quantité minimum de vente	Numéro article
3,0	5,0	2,0	3	1000	NS3A
4,0	6,2	2,7	4	1000	NS4A
5,0	7,9	2,9	5	1000	NS5A
6,0	9,0	3,1	6	1000	NS6A
8,0	12,0	3,4	8	1000	NS8A



Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800