Nyltite® - Anelli di tenuta



Dettagli del prodotto

Descrizione

La guarnizione Nyltite è progettata per garantire la tenuta e per ammortizzare le vibrazioni. Grazie alle rondelle Nyltite, il montaggio è protetto dall'azione elettrolitica; anche le superfici sono protette da qualsiasi attrito. Questa guarnizione è appositamente progettata per evitare che fluisca sotto pressione.

Vantaggi

Offre numerosi vantaggi in quanto assicura la tenuta e la protezione di una vasta gamma di viti, inoltre, è riutilizzabile. Offre un isolamento elettrico tra la vite e il supporto; evita la corrosione galvanica intorno alla guarnizione. Facile da montare poiché la tenuta è realizzata senza preparazione specifica del punto di appoggio. Riduzione del rumore. Assorbimento delle vibrazioni grazie all'aumento della coppia di serraggio. Soppressione dei rischi potenziali dovuti allo stato superficiale sotto la testa del pezzo ricevente. Sostituisce con grande vantaggio le rondelle meccaniche. Altamente resistente chimicamente alla maggior parte degli ambienti. (idrocarburi, acqua salata, oli caldi, solventi, prodotti chimici, ...). Questa rondella resiste a temperature comprese tra -56 °C a +120 °C

Qualità

Queste guarnizioni hanno dimostrato di risolvere problemi di tenuta, vibrazioni e isolamento. La sua qualità principale è di offrire alte prestazioni rispetto alle guarnizioni tradizionali.

Utilizzo

Questo anello di tenuta è particolarmente raccomandato per i montaggi manuali. Sono progettati per le applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di isolamento e/o protezione dei cavi. Questo anello può essere utilizzato con una vasta gamma di viti. Sono utilizzati in particolare nei trasporti, nell'edilizia e nell'aeronautica.

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
10,0	13,0	4,0	10	1000	NS10A
12,0	15,6	4,4	12	1000	NS12A
2,5	4,4	2,0	2,5	1000	NS2.5A
2,0	4,1	1,8	2	1000	NS2A

d	D	h	M	Quantità minima di vendita	Articolo
3,6	5,7	2,4	3,5	1000	NS3.5A
3,0	5,0	2,0	3	1000	NS3A
4,0	6,2	2,7	4	1000	NS4A
5,0	7,9	2,9	5	1000	NS5A
6,0	9,0	3,1	6	1000	NS6A
8,0	12,0	3,4	8	1000	NS8A

Bülte

Bülte Plastiques France

Z.A. de Morlon Portes lès Valence 26 800